WINSTON

1,0 mm

Skóry bydlęce – prosto krojone bez garbu
Bovine hides - Squared ox without hump

Naturalne ziarno - woskowane włosy typu Waxy Pull Up
Natural grain - Waxy Pull Up

WIELKOŚĆ PŁATA PANEL SIZE	4,0 / 4,2 m²

ZASTOSOWANIE APPLICATION	Mieszkaniowe Residential

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ FIRE RESISTANCE	UNI EN 1021/1 - UNI EN 1021/2 BS5852 Source 0, 1 BULLETIN 117 California Test NFPA 260

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA I TRWAŁOŚĆ KOLORU PHYSICAL AND COLOUR FASTNESS CHARACTERISTICS		
Tarcie na sucho - 1 000 cykli Dry rubbing - 1,000 cycles	UNI EN ISO 11640	Filc czysty Felt clean
Tarcie na mokro - 100 cykli Wet rubbing - 100 cycles	UNI EN ISO 11640	Filc czysty Felt clean
Odporność na rozdzieranie Tear resistance	UNI EN ISO 3377-1	> 20 Newtonów > 20 Newton

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE CHEMICAL CHARACTERISTICS
Garbowanie chromowe Chrome Tannage
Natłuszczanie zgodne z postanowieniami Konwencji Waszyngtońskiej Fatting as established by the Washington Convention
PCP (pentachlorofenol), chrom sześciowartościowy i formaldehyd zgodne z normami międzynarodowymi - Barwniki azowe nieobecne PCP (Pentachlorphenol), Hexavalent Chrome and Formaldehyde, as for the International law in force - Azo dyes absent
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) CE 1907/2006

EUROPELL GROUP
+48 606 363 598 biuro@europell.pl www.europell.pl